

# Чтобы дом встречал теплом



## Газовые отопительные котлы atmoCRAFT

- 8 исполнений мощностью от 65 до 160 кВт
- Экономичность благодаря двухступенчатой технике
- Удобство эксплуатации и монтажа
- Новый элегантный дизайн



## atmoCRAFT - мощный и экономичный

С котлами **atmoCRAFT** Vaillant делает следующий шаг в области «умных» отопительных систем. Помимо высокой мощности **от 65 до 160 кВт**, **atmoCRAFT** предлагает Вам также массу неоспоримых преимуществ: высокий КПД, необыкновенное удобство эксплуатации и обслуживания, исключительно простой монтаж и новый элегантный дизайн говорят сами за себя.

Кроме того, **atmoCRAFT** снабжён двухступенчатой горелкой, благодаря которой котёл разумно распределяет свои силы: в периоды межсезонья, когда для отопления достаточно всего около 50% мощности котла, **atmoCRAFT** переходит на «экономное горение», что снижает частоту включений/выключений и, тем самым, потери тепла при простое котла. Ещё большей мощности с котлами **atmoCRAFT** Вы можете достичь, объединив в каскад несколько котлов.

**atmoCRAFT** – идеальное решение для сторонников традиционного немецкого качества в сочетании с новыми технологиями.



Котёл **atmoCRAFT** и водонагреватель **VIH**

## Удобство во всём

Помимо качества и надёжности вся продукция Vaillant отличается удивительно удобной системой управления. В котлах **atmoCRAFT** применяется уже зарекомендовавшая себя по другим аппаратам наглядная цифровая информационно-аналитическая система **DIA**, с которой Вы всегда будете в курсе текущего состояния котла.

А ещё **atmoCRAFT** можно дооснастить одним из погодозависимых регуляторов, которые создадут исключительно благоприятный климат у Вас дома, и Ваше тепло больше не будет зависеть от капризов погоды!

Если кроме тепла Вы хотите получить также комфортное горячее водоснабжение, то просто подключите к котлу **atmoCRAFT** водонагреватель **VIH** ёмкостью **от 300 до 500 л**. Благодаря своему большому объёму, водонагреватель одновременно обеспечит горячей водой сразу несколько точек горячего водоразбора. Все водонагреватели **VIH** изнутри покрыты эмалью и имеют магниевый защитный анод, что гарантирует максимальную гигиеничность нагреваемой воды.

## Монтаж в удовольствие

Vaillant позаботился и о том, чтобы монтаж котла был максимально упрощён. Мы превратили сборку **atmoCRAFT** в удовольствие!

По желанию клиента котёл может поставляться в двух вариантах: в сборе или отдельными секциями. Поставка котла частями в ряде случаев облегчает



Панель управления котла со встроенным регулятором **VRC 420s**

транспортировку и позволяет без проблем доставить котёл в любое помещение, после чего на месте осуществить сборку.

Котлы **atmoCRAFT** оснащены системой штекерных соединений и диагностики **Pro E**, при которой уже смонтированные выводы находятся на верхней стороне панели управления котла и маркированы разными цветами, что исключает опасность неправильного соединения.

Доверяя опыту ведущего европейского производителя отопительной техники, Вы обеспечиваете себе и своим близким уют и комфорт на многие годы. И Вам не надо будет больше думать об отоплении – ведь теперь о Вашем тепле заботится Vaillant!

## Технические данные **atmoCRAFT**

<b>atmoCRAFT</b>		<b>VK INT 654/9</b>	<b>VK INT 754/9</b>	<b>VK INT 854/9</b>	<b>VK INT 1004/9</b>	<b>VK INT 1154/9</b>	<b>VK INT 1254/9</b>	<b>VK INT 1454/9</b>	<b>VK INT 1604/9</b>
Номинальная тепловая мощность	кВт	65,0	75,0	85,0	99,0	115,0	124,0	143,0	157,0
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	70,7	81,5	92,4	107,6	125,0	134,8	155,4	170,6
Температура подающей линии	°C	35-83	35-83	35-83	35-83	35-83	35-83	35-83	35-83
Максимальное давление в контуре отопления	бар	3	3	3	3	3	3	3	3
Средний за отопительный период КПД (при t° 75/60°C)	%	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
Потребляемая электрическая мощность	Вт	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Подключение к контуру отопления	резьба	Rp1½	Rp1½	Rp1½	Rp1½	Rp1½	Rp1½	Rp1½	Rp1½
Подключение газопровода	резьба	Rp1	Rp1	Rp1	Rp1	Rp1	Rp1¼	Rp1¼	Rp1¼
Подключение дымохода	Ø, мм	180	200	200	225	225	250	250	300
Высота	мм	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
Ширина	мм	850	930	1010	1170	1250	1410	1570	1730
Глубина	мм	960	960	960	960	960	960	960	1012
Собственная масса	кг	317	343	369	421	447	499	550	601
Масса воды в котле	кг	28,0	31,0	34,0	41,0	44,0	51,0	57,0	65,0
Рекомендованная розничная цена (при поставке в сборе)	EUR	3460,-	3834,-	4360,-	5060,-	5352,-	6600,-	7672,-	8080,-

### Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 495 / 580 78 77 | Факс: 580 78 70

### Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел. : +7 812 / 703 00 28 | Факс: 703 00 29  
E-mail: info@vaillant.ru | www.vaillant.ru

### Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс : +38 044 / 451 58 25  
E-mail: info@vaillant.ua | www.vaillant.ua

### Телефоны горячей линии:

Россия +7 495 / 101 45 44  
Украина 8 800 / 501 42 60

**Ваш партнер Vaillant:**

### Vaillant GmbH

Berghauser Strasse 40 | D-42859 Remscheid | Deutschland | Telefon: +49 2191 / 18-0 | Telefax: +49 2191 / 18-3090  
E-Mail: info@vaillant.de | http://www.vaillant.de